

Échafaudage roulant télescopique et repliable



[Voir la Vidéo de l'Échafaudage roulant télescopique et repliable](#)

Avantages :

- Échafaudage roulant télescopique en aluminium pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 4,80m
- S'utilise sur sols plats avec rattrapage de niveau

FICHE TECHNIQUE :

Modèles :

Cet échafaudage roulant télescopique en aluminium à usage intensif se décline en 2 modèles :

- Hauteur de plancher 2m (hauteur de travail 4m)
- Hauteur de plancher 2,80m (hauteur de travail 4,80m)

Hauteur réglable tous les 250mm.

Option :

Le kit embarquement est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement de l'échafaudage mobile dans les véhicules.

Conformité :

Le produit répond au décret 2004-924.

Description

Caractéristiques techniques :

- Montage facile par une seule personne
- Déplacement sur 4 roues à blocage
- Plancher antidérapant 1,54 x 0,60m et trappe d'accès par l'intérieur
- Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti-grip
- Plinthes repliables intégrées au plancher
- Montage et démontage en sécurité
- 2 garde-corps monoblocs repliables
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique
- Plancher antidérapant
- Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique
- Poignée de réglage et de blocage
- Système de blocage des plinthes
- Appareil d'enclenchement aluminium renforcé à retour automatique
- Roues Ø 150mm, réglage individuel tous les 12,5mm sur 175mm
- Charge maximale admissible : 150kg/m²

Intéressé par notre Echafaudage roulant télescopique et repliable ?

[Cliquez ici !](#)