



AVANTAGES

► Rideaux

Lames de type tri-lames, liaison des lames par charnières souples

Lames terminales en acier, revêtues d'époxy, avec une poignée encastrée, de forme rectangulaire Finition lisse couleur unie et lisse tampographiée pour les décors bois

Rideaux à ouverture totale en lames de 30 mm

Fermeture : Par came à 90° anti crochetage

Serrures multiples combinaisons livrées avec 2 clés numérotées pliables capuchonnées

Passe-partout disponible sur demande

► Equipement

L'armoire est livrée avec 4 vérins de réglage (course 20mm), clipés sur les traverses de renfort du socle.

Réglage par l'intérieur de l'armoire, avec clé 6 pans fournie.

► Dimensions

- Largeur 800mm, 1000mm et 1200mm

- Hauteur 1000mm

- Profondeur : 430mm

► Coloris

5 coloris au choix : blanc, gris, noir, anthracite et alu

DESCRIPTION

► Structure

Tôle laminée à froid épaisseur de 0.7 à 1 mm

Côtés, socles et dessus : épaisseur 0.8 mm

Doubles parois : épaisseur 0.7 mm

L'aspect et les dimensions sont obtenus par une ligne spécifique de planage et de dérivage des tôles. Les tôles sont en provenance directe des principales forges européennes nous permettant de garantir les caractéristiques du cahier des charges.

L'entièreté de la structure est soudée. Soudure par résistance sur une chaîne entièrement robotisée permettant un contrôle électronique continu. Plis de retour en partie basse assurant une grande rigidité de l'armoire

Joues intérieures : Joues embouties soudées au corps

Doubles parois intérieures métalliques au pas de 25mm

Parois équipées de repères pour installation rapide des tablettes : forme ronde pour dossiers suspendus et forme losange pour classeurs

► Finition

Dégraissage et phosphatation en tunnel 4 étages Peinture poudre époxy polyester sans rejet de solvants.

Toutes nos teintes répondent à la norme sans plomb

► Dessus

Poudre lisse (sauf anthracite, texturée)

Intéressé par notre Armoire basse à rideaux monocouleur ? [Cliquez ici !](#)

