



AVANTAGES

Armoire haute de bureau à portes battantes

- L900/1000/1200xP430xH1980mm
- Construction monobloc soudé
- Tablettes avec accrochage pour dossiers suspendus réglables au pas de 50mm
- Une homogénéité dans les différentes dimensions

POIGNEE - SERRURE

- Poignée en ABS (mécanisme acier et Zamak), diam.92mm
- Serrure rotative à fermeture 2 points par timonerie.
- Serrure équipée d'un barillet interchangeable numéroté et de 2 clés numérotées en acier nickelé.

Armoires conformes aux Normes Européennes NF EN 14073-2 et 3 / NF EN 14074 et à la Norme Française NF D 62-041
Certification NF Bureau Sécurité Confortique et GS

FICHE TECHNIQUE

Hauteur (mm)
1980 mm

Profondeur (mm)
430 mm

DESCRIPTION

STRUCTURE :

- Tôle laminée à froid épaisseur de 0.8 mm. L'aspect et les dimensions sont obtenus par une ligne spécifique de planage et de dérivage des tôles
- Les tôles sont en provenance directe des principales forges européennes nous permettant de garantir les caractéristiques du cahier des charges.
- L'entièreté de la structure est soudée. Soudure par résistance sur une chaîne entièrement robotisée permettant un contrôle électronique continu
- Bords de tôle arrondis (angles non coupants)

FINITION :

- Dégraissage et phosphatation en tunnel.
- Peinture poudre époxy sans rejets de solvants

DESSUS :

- Lisse poudré en standard sur tous les modèles.

PORTES :

- Portes battantes
- Tôle pliée avec oméga de renfort et coins soudés.
- Portes sur paumelles acier soudées, ouverture à 180°
- Peinture époxy.

Intéressé par notre Armoire basse de bureau ? [Cliquez ici !](#)

