



## AVANTAGES

- Élévateur s'adaptant à tous les terrains pour lever et manutentionner des charges lourdes jusqu'à 250kg
- Equipé de roues pneumatiques, dont 2 roulettes pivotantes avec frein à l'arrière, l'élévateur tout-terrain se déplace sur tous types de sols
- Son encombrement réduit permet le passage dans des endroits étroits sans modifications, comme par exemple le franchissement de portes de largeur 830mm (ou plus).

## DESCRIPTION

- Charge maximale d'utilisation : 250kg
- Hauteur de levage : 90 à 850mm
- Roues pneumatiques  $\varnothing$  200mm
- Fourches de préhension réglables latéralement permettant la manutention de demi-palettes (normalisées) dans leur longueur
- Dispositif de blocage permet de maintenir le tablier mobile en position basse, indispensable notamment lorsque le matériel est couché dans un véhicule
- Poids à vide : 77kg

[Voir la Vidéo de l'Élévateur tout terrain](#)



### FICHE TECHNIQUE

• **Charge admissible**  
250 kg

• **Dia roues**  
200 mm

• **Dimension**  
L1190xP783xH1250mm



### DIMENSION :

- Encombrement : L1190xP783xH1250mm
- Hauteur totale maximale (fourches en position haute) : 1325mm
- Section des fourches : L775xP70xH50mm
- Écartement intérieur des fourches : 175 à 400mm
- Écartement extérieur des fourches : 315 à 540mm
- Écartement intérieur des longerons : 625mm

Intéressé par notre élévateur ? [Cliquez ici !](#)



commercial@kalidesk.fr

www.kalidesk.com