



Avantages

- Grue mobile en porte-à-faux idéale pour lever et déplacer des charges lourdes sur chantier ou en atelier.
- Équipée de pneus tout terrain, cette potence mobile est déplaçable en charge sur tous types de sols.
- La flèche, réglable en 5 positions, et sa conception à contrepoids permettent d'obtenir une portée importante à l'avant des roues, autorisant la manipulation de tous types de charge jusqu'à 450kg.

Caractéristiques techniques

- Charge maximale d'utilisation : 450kg
- Hauteur de levage maximale : 2700mm
- Portée maximale à l'avant des roues : 1000mm
- Roues rigides ø400mm
- Roues arrières directrices ø250mm, avec frein
- Crochet de levage articulé, avec linguet forge



Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Description

Un groupe hydraulique manuel, fiable et très simple d'utilisation, permet l'élévation et / ou la descente du bras de potence.

Ses contrepoids, amovibles, sa poignée de manœuvre et son mât central, pliables, facilitent les opérations de transport et de mise en œuvre sur les chantiers.

La grue mobile en porte-à-faux peut ainsi être utilisée pour l'élévation et l'évacuation de matériaux en étage dans des bâtiments, sans aucune intervention intérieure ou extérieure sur celui-ci..

Poids

- 13 contrepoids amovibles de 22kg chacun
- Poids à vide sans contrepoids : 159kg
- Poids à vide avec contrepoids : 447kg

Intéressé par notre Grue mobile en porte-à-faux ? [Cliquez ici !](#)