

Passerelle banche roulante



Avantages :

- Passerelle banche roulante en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,26m
- S'utilise sur sols plats
- Prévu pour travail dans le bâtiment le long des coffrages
- 2 modèles : 5 et 6 marches

FICHE TECHNIQUE :

2 modèles :

- 1) 5 marches, hauteur de travail 3,04m
- 2) 6 marches, hauteur de travail 3,26m

Charge admissible :

150kg.

Conformité :

Le produit répond au décret 2004-924.

Description

Caractéristiques techniques :

- Rampe d'accès et garde-corps amovible rigides.
- Parfaite stabilité obtenue par les deux stabilisateurs escamotables indépendants.
- Les sous-lisses escamotables permettent de travailler à plusieurs niveaux.
- Dispose de 4 anneaux de grutage.
- Dimensions du plancher : 1,22 x 0,43m.
- Marches en aluminium striées antidérapantes (largeur : 100mm).
- Anneaux de grutage de série.
- Sabots crantés antidérapants.
- Déplacement sur 2 roues.
- Anneaux de grutage. Grutage possible.
- Portillons escamotables.
- Roues Ø 160mm.
- Stabilisateurs repliables.

Intéressé par notre passerelle roulante ? [Cliquez ici !](#)