

Plateforme individuelle roulante légère aluminium à usage intensif



Avantages :

- Plate-forme individuelle roulante légère aluminium à usage intensif
- Hauteur de travail maximum de 3,89m
- Elle s'utilise principalement sur sols plats et dans tous les secteurs d'activité

Modèles :

- Cette plateforme individuelle roulante grand confort se décline en 6 modèles de 3 à 8 marches.

Normes :

- Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN 131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

Voulez-vous voir notre video ?

[Cliquez ici !](#)

Description

Caractéristiques techniques :

- Ceinture de sécurité semi-automatique rigide à 360°
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté
- Montants en U ultra-résistants
- Plate-forme antidérapante 600 x 420mm avec plinthes intégrées (hauteur : 120mm)
- Marches aluminium striées antidérapantes (largeur : 80mm)
- Testé sous des charges intensives pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance
- Blocage très fiable du portillon
- 2 roulettes Ø 160mm pour les déplacements
- Verrous arrière anti-soulèvement
- Anneaux de grutage
- Evolution du système de verrouillage du garde-corps
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique
- Repose-pieds avec plinthes intégrées
- Tablette porte-outils grande capacité
- Sabots antidérapants haute sécurité
- Sa charge maximale est de 150kg

Intéressé par notre PIRL à usage intensif ? [Cliquez ici !](#)